



Technische Daten LED Downlight 8W 690lm 90D -
830-840-865 CCT | Ausschnitt 90mm - IP45 - UGR <16
- Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 245472 |
| EAN | 8719157043366 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED Downlight with PIR sensor 8W 3000/4000/6500K IP45 Øcutout 90mm Øframe 110mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 8 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | CCT |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90 |

| | |
|---|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 690 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 86.3 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PMMA |
| Reflektoroberfläche | Matt |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 90 |
| IP-Schutzklasse | IP45 - gegen Strahlwasser geschützt |
| Prallschutz | IK04 - 0.50 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | PA (Polyamid) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Produktserie | Delta Pro |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 75 |
| Durchmesser (mm) | 127 |

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

| | |
|-----------|---|
| Sensortyp |  persönliche Beratung  individuelle Angebote Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| |  bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour |